Паспорт продукту

Технічні характеристики



ІМП.РЕЛЕ iTL16A 1NO 230В~ 110В= 50-60Гц

A9C30811

Главное

Асортимент продукції	Acti9
Назва продукту	Acti9 iTL
Тип виробу або компоненту	Імпульсне реле
Назва пристрою	iTL
Область застосування продукту	Стандартний
Полюси	1P
Компонування полюсного контакту	1 NO
[In] номінальний струм	16 A
Тип мережі	Змінний струм
[Uc] напруга схеми керування	230...240 В змінний струм 50/60 Гц 110 В постійний струм

Дополнительно

Частота мережі	50/60 Гц
[Ue] номінальна робоча напруга	250 В змінний струм 50/60 Гц
Тип керування	Дистанційне та ручне керування Деконнекція котушки
Тип сигналу керування	Імпульсний
Частота перемикання	100 перемикань в день 5 перемикань за хвилину
Тривалість імпульсу	50 мс...1 с
Тип дистанційного керування	Кнопка з підсвічуванням 3 мА
Місцева сигналізація	Індикатор УВІМК/ВИМК
Спосіб кріплення	Фіксація
Монтажна опора	DIN-рейка
Кількість модулів Ш **=** 9 мм	2
Висота	84 мм
Ширина	18 мм
Глибина	60 мм
Електрична зносостійкість	AC-21: 200000 циклы AC-22: 100000 циклы

Ціни, окрім цін на продукцію для ринку житлового будівництва, індикативні у гривні без ПДВ станом на 01.08.2026 для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринку житлового будівництва індикативні станом на 01.08.2026 для ознайомлення у гривні з ПДВ. Кінцевою вважається ціна, що вказана в індивідуальному Підтвердженні Замовлення на обрану продукцію, якщо інше не зазначено у відповідному Договорі.

Відмова від відповідальності: Ця документація не призначена для використання в якості заміни, а також для обумовлення придатності й безпеки цих продуктів для певних типів застосування, визначених користувачем

Клеми підключення	Ланцюг управління клеми тунельного типу 1 кабель(і) 0,5…4 мм² жорсткий Ланцюг управління клеми тунельного типу 1 кабель(і) 0,5…4 мм² жорсткий з кабельним наконечником Ланцюг управління клеми тунельного типу 1 кабель(і) 1…4 мм² гнучкий Ланцюг управління клеми тунельного типу 1 кабель(і) 1…4 мм² гнучкий з зажимом Коло подачі живлення клеми тунельного типу 1 кабель(і) 1,5…4 мм² жорсткий Коло подачі живлення клеми тунельного типу 1 кабель(і) 1,5…4 мм² жорсткий з кабельним наконечником Коло подачі живлення клеми тунельного типу 1 кабель(і) 1,5…4 мм² гнучкий Коло подачі живлення клеми тунельного типу 1 кабель(і) 1,5…4 мм² гнучкий з зажимом
Довжина зачистки проводів	11 мм
Момент затягування	1 Н.м
Сумісність серії	Acti9 iATEt Acti9 iATL4 Acti9 iATLc Acti9 iATLc+s Acti9 iATLm Acti9 iATLs Acti9 iATLz Acti9 iETL iTL 16 Acti9 iATLc+c Acti9 iATL24

Окружающая среда

Стандарти	EN 669-2-2 EN 669-1
Сертифікація виробу	GOST
Знак якості	NF VDE IMQ CEBEC KEMA
Рівень шуму	60 дБ
Ступінь захисту	IP20 відповідно до МЕК 60529 (При відкритті) IP40 відповідно до МЕК 60529 (В додатках)
Ступінь забруднення	3
Тропічне виконання	2
Відносна вологість	95 % на 55 °C
Робоча температура навколишнього середови	-20…50 °C
Температура навколишнього повітря для збер	-40…70 °C

Пакувальні характеристики

Тип **1** упаковки	PCE
Кількість одиниць у **1** упаковці	1
Висота **1** упаковки	8,500 см
Ширина **1** упаковки	1,800 см
Довжина **1** упаковки	7,500 см
Вага **1** упаковки	104,000 г.
Тип **2** упаковки	BB1
Кількість одиниць у **2** упаковці	12
Висота **2** упаковки	8,500 см
Ширина **2** упаковки	9,500 см

Довжина **2** упаковки	22,000 см
Вага **2** упаковки	1,288 кг
Тип **3** упаковки	S03
Кількість одиниць у **3** упаковці	144
Висота **3** упаковки	30,000 см
Ширина **3** упаковки	30,000 см
Довжина **3** упаковки	40,000 см
Вага **3** упаковки	16,104 кг

Гарантія

Гарантія (у місяцях)	18

Екологічні дані

Schneider Electric прагне досягти статусу нульового енергетичного балансу до 2050 року завдяки партнерству в ланцюжку поставок, матеріалами з меншим впливом та циркулярності за допомогою нашої поточної кампанії «Use Better, Use Longer, Use Again» для продовження терміну служби продукту та придатності до переробки.

Пояснення екологічних даних >

Як ми оцінюємо стійкість продукту >

Екологічний слід

Загальний вуглецевий слід протягом життєвого циклу	**6 kg CO2 eq.**
Вуглецевий слід етапу виробництва [A1–A3]	**0.6 kg CO2 eq.**
Вуглецевий слід етапу розподілу [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Вуглецевий слід етапу встановлення [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Вуглецевий слід етапу використання [B2, B3, B4, B6]	**5 kg CO2 eq.**
Вуглецевий слід етапу кінця життєвого циклу [C1–C4]	**0.3 kg CO2 eq.**
Екологічний профіль продукту (PEP)	Екологічний профіль виробу

Use Better

Матеріали та упаковка

Пакет з вторинного картону	Ні
Упаковка без пластику	Так
Число CIP	**429095ee-388a-4184-bea4-16f87e374975**
Директива ЄС про обмеження використання небезпечних речовин (RoHS)	Відповідає з винятком
Регламент REACH	Референс містить речовини, що викликають серйозне занепокоєння, понад порогове значення
Без силікону	Ні

Use Longer

Продовження терміну служби

Ремонт	Ні

Use Again

Перепакування і перероблення

Потенціал вторинної переробки, %	**62**
Профіль циркулярності	Спеціальні операції з переробки не потрібні
Повернення	Ні
Маркування WEEE	Продукт має бути утилізований на ринках Європейського Союзу відповідно до спеціального збору відходів і ніколи не потрапляти у сміттєві баки